

# videri

PROFESSIONAL AUTOMATION

## POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN – WING 130/ 230



WING je osvedčený typ pohony krídlových brán, ktorý nachádza uplatnenie v širokom okruhu privátneho a z časti priemyselného použitia. Charakteristickými znakmi tohto systému je bronzový unášač (štandardne býva nylónový) s bronzovým prevodovým kolom, ďalej masívne prevedenie prevodovky a robustnej piestnice, čím sa stáva spoľahlivým a odolným. Vďaka samosvornému mechanizmu, ktorý dostatočne blokuje bránu v akejkoľvek polohe, nie je potrebné inštalovať dodatočný elektro-zámok. Núdzové odblokovanie je riešené na čelnej strane špeciálnym kľúčom.



### Prehľad modelov

	WING 230	WING 130
VSTUPNÉ NAPÄTIE	230 V	230 V
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE MOTORA	230 V	230 V
MENOVITÝ VÝKON MOTORA	250 W	250W
MAX. TLAČNÁ SILA	2500 N	2500 N
SPÔSOB MAZANIA	TUK	TUK
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-20/+50°C	-20/+50°C
STUPEŇ KRYTIA	IP 45	IP 45
VÝSUV	400 mm	300 mm
MAX. DĹŽKA KRÍDLA	2,5 m	2 m
MAX. HMOTNOSŤ KRÍDLA	250 kg	250 kg