

videri

PROFESSIONAL AUTOMATION

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN – S FIT



Podzemné pohony FIT so svojou masívnou konštrukciou s pákovým prevodom a pri zachovaní nízkej ceny patrí k najviac využívaným podzemným pohonom vo svojej triede. Štruktúra pozostáva z alumínia, liateho pod tlakom. Základný box je vyrobený z nerezovej ocele a je vybavený perforovanou drenážou pre vývod kabeláže a odvodnení. Samozrejmosťou pri prevádzke je možné vymedzenie koncových polôh priamo na práce v samotnom boxe. Pre zatvorený stav doporučujeme zemný doraz pre pevnejšie zamknutie.



Prehľad modelov:

	FIT 230	FIT 24
VSTUPNÉ NAPÄTIE	230 V	230 V
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE MOTORA	230 V	24 V
MENOVITÝ VÝKON MOTORA	90 W	60 W
MAX. KRÚTIACI MOMENT	300 Nm	250 Nm
SPÔSOB MAZANIA	TUK	TUK
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-20/+60°C	-20/+60°C
STUPEŇ KRÝTIA	IP 67	IP 67
MAX. PREVÁDZKOVÉ ZAŤAŽENIE	30 %	50 %
VÁHA POHONU bez boxu	15 kg	15 kg
MAX. DĹŽKA KRÍDLA	2,5 m	2 m
MAX. HMOTNOSŤ KRÍDLA	250 kg	200 kg