

videri

PROFESSIONAL AUTOMATION

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN – S-E 1F



Tento ramenný pohon je jeden z najuniverzálnejších pohonov tohto typu na trhu. Dokáže nahradiť štandardné priamočiare pohony na miestach, kde sú veľké murované stĺpiky a neštandardné miesta s nárokmi pre automatizáciu. Pre tento pohon boli použité štandardné, osvedčené materiály s ohľadom na dizajn a moderné prevedenie. Štruktúra pohonu je tvorená masívnou základňou, robustným motorom s prevodnou skriňou a viečko pre optimálnu odolnosť nielen proti poveternostným vplyvom. Púzdro motora je zhotovené z hliníkového materiálu (pri verzii ESO2) a špeciálneho sklolaminátu (pri verzii ESO ECO). Silné ozubené kolá sú zhotovené zo špeciálnych materiálov. Dôležitou výbavou je veľmi jednoduchá možnosť núdzového odblokovania. Pohon neobsahuje koncové spínače, brána musí mať pevné koncové dorazy, týmto spôsobom pohony bránu zamykajú a nie je nutné do 1-2,5 m dĺžky krídla používať elektrozámkok.



Prehľad modelov:

	ESO 2	ESO ECO
VSTUPNÉ NAPÄTIE	230 V	230 V
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE MOTORA	230 V	230 V
MENOVITÝ VÝKON MOTORA	350 W	300 W
SPÔSOB MAZANIA	TUK	TUK
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-20/+70°C	-20/+70°C
STUPEŇ KRYTIA	IP 54	IP 54
MAX. PREVÁDZKOVÉ ZATAŽENIE	40 %	30 %
MAX. DĹŽKA KRÍDLA	2,5 m	2 m
MAX. HMOTNOSŤ BRÁNY	300 kg	200 kg